



Sicherheitskennzeichnung

Was Sie wissen sollten !

gemäß ASR A1.3 (2013)

Gestaltungskriterien und Ausführungsbestimmungen

Grundsätze zu Formen und Farben

Zweck jeglicher Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und unmißverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sachverhalte zu lenken, die Gefahren verursachen können.

Bedeutung der Sicherheitsfarben

Zur Sicherheit wurden Farben gewählt, die einen optimalen Kontrast bieten und bedeutende psychologische Eigenschaften haben.

Sicherheitsfarbe	Form	Bedeutung oder Aufgabe	Anwendungsbeispiele
rot RAL 3001		Halt Verbot	Verbotsschilder Notausschalteinrichtungen
		Brandschutz	Brandschutzschilder
gelb RAL 1003		Warnung Vorsicht! Mögliche Gefahr	Hinweis auf Gefahren (Feuer, Explosion, Strahlen, chemische Einwirkungen usw.) Kennzeichnung von Schwellen, gefährlichen Durchlässen und Hindernissen
grün RAL 6032		Gefahrlosigkeit Erste Hilfe Rettung	Kennzeichnung von Rettungswegen und Notausgängen, Rettungsduschen Erste Hilfe- und Rettungsstationen
blau RAL 5005		Gebot	Besonderes Verhalten oder Tätigkeit, z.B. Verpflichtung zum Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung; Hinweiszeichen
		Hinweis	

Maximale Erkennungsweiten von Vorzugsgrößen

Verbots- und Gebotszeichen



Durchmesser	Erkennungsweite max.
50 mm	2 m
100 mm	4 m
200 mm	8 m
400 mm	16 m

Warnzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max.
50 mm	1 m
100 mm	3 m
200 mm	6 m
400 mm	12 m

Rettungs-, Brandschutz-, Hinweis- und Zusatzzeichen



Seitenlänge a x b	Erkennungsweite max.
100x100 mm	10 m
100x200 mm	10 m
150x150 mm	15 m
150x300 mm	15 m
200x200 mm	20 m
200x400 mm	20 m
250x250 mm	25 m

Anbringung von Sicherheitszeichen nach DIN SPEC 4844-4:2014-04

Sicherheitszeichen sind in ihrer Lage so anzubringen wie sie in der Norm dargestellt sind.

