

Zebra-Drucker 220Xi4 Technische Daten



Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt
Max. Druckgeschwindigkeit	203 oder 300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	254 mm /sek. (203 dpi), 152 mm /sek. (300 dpi),
Etikettenbreite incl. Träger	min. 108 mm / max. 224 mm
Max. Druckbreite	216 mm
Max. Etikettenhöhe	991 mm
Materialstärke (Etikett und Träger)	0,076 bis 0,305 mm
Max. Rollendurchmesser	203 mm
Schnittstellen	seriell RS 232 / 422 / 485, parallel und USB 2.0, Ethernet
Standardspeicher	16 MB SDRAM und 8 MB Flash, optional 64 MB Flash
Programmiersprachen	APL, ZPL II (Standard), XML-fähig, Web View, Alert und ZBI 2.0
Sensoren	Durchlicht, Reflektion
Gehäusematerial	Stahlblech mit Sichtfenster in der faltbaren Seitenklappe
Gewicht	32,7 kg
Abmessungen	H 393,7 - B 397,5 - T 495 mm
Optionen	Aufwickler, Etikettenspender, Schneidevorrichtung, Medienspule für 75-mm-Kerne (standardmäßig beim 110Xi4-600dpi), skalierbare und internationale Schriftarten und Applikator-Schnittstelle.
Druckinterne Barcodes	Codabar, Code 11, 39, 93, Code 128 mit Subsets A/B/C und UCC Case C Codes, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, ISBT-128, Logmars, MSI, Planet Code, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, UPC-A, UPC-E, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung <i>zweidimensionale Codes:</i> Codablock, Code 49, Data Matrix, GS1, DataBar (RSS), MaxiCde, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39

381hp/01.17

hermesprintec GmbH

Breslauer Str. 64 · 31157 Sarstedt · Tel. 0 50 66 / 98 09-0 · Fax 0 50 66 / 98 09-47
E-mail: info@hermes-printec.de · Internet: www.hermes-printec.de