

Zebra-Drucker GK420t Technische Daten



Druckverfahren	Thermotransfer
Druckauflösung	203 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	127 mm /sek.
Etikettenbreite incl. Träger	min. 19 mm / max. 108 mm
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Etikettenhöhe	990 mm
Materialstärke (Etikett und Träger)	0,076 bis 0,19 mm
Max. Rollendurchmesser	127 mm
Schnittstelle	USB 1.1, Seriell RS232 (9 polig) und Parallel (Centronics)
Standardspeicher	8 MB SDRAM und 4 MB Flash
Programmiersprachen	EPL2 und ZPL II
Gehäusematerial	Kunststoff mit Doppelwand-Rahmenkonstruktion
Gewicht	2,1 kg
Abmessungen	H 191 - B 193 - T 254 mm
Druckinterne Barcodes	Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, 93, 128, EAN 8, EAN 13 und EAN 14 (ZPL), GS1 DataBar (RSS), 2/5 interleaved, ISBT-128, EAN-128, Codablock, DataMatrix, MaxiCode, PDF417, QR-Code und weitere.
Unicode kompatibel über separaten Font zur Unterstützung vieler Sprachen	

386hp/01.17

hermesprintec GmbH

Breslauer Str. 64 · 31157 Sarstedt · Tel. 0 50 66 / 98 09-0 · Fax 0 50 66 / 98 09-47
E-mail: info@hermes-printec.de · Internet: www.hermes-printec.de